



Connessione strisciante a terra, lunghezza mm 880, sezione mmq 20
 Earth contact strip, length mm 880, section mmq 20
 Schleifableiter, Länge mm 880, Abschnitt mmq 20
 Connexion antistatique, longueur mm 880, section mmq 20

E' consigliabile, nell'impiego **ADR** per trasporto merci pericolose, installare sul veicolo una connessione strisciante per la messa a terra continua. La connessione strisciante art. 075907 00 realizzata interamente mediante **treccia in rame rivestita in gomma**, permette la dissipazione delle cariche elettrostatiche che si generano durante la marcia del veicolo. Inoltre è dotata di staffa di fissaggio al telaio che permette la regolazione della stessa a seguito dell'usura causata dal contatto con il terreno.

If the **ADR** is to be used for the transport, it is advised to fit an earthing strip to the vehicle for continuous earth contact. The earth contact strip (art. 075907 00), made entirely out of **rubber-coated copper plait**, dissipates the electrostatic charges generated with the running of the vehicle. There is also a bracket for fitting the strip to the chassis, allowing the adjustment of the strip as it wears down through contact with the ground.

Für den **ADR**-Einsatz bei Gefahrguttransporten empfiehlt es sich, einen Schleifableiter für die ständige Erdung am Fahrzeug anzubringen. Der Schleifableiter Art. 075907 00 ist vollständig aus **Kupfergeflecht mit Gummiverkleidung** gefertigt und dient zur Ableitung der elektrostatischen Ladung, die sich während der Fahrt bilden. Er ist mit einem Bügel für die Befestigung am Fahrzeugrahmen ausgestattet, mit dem die Länge des Schleifableiters zur Kompensierung der Abnutzung durch den Kontakt mit dem Straßenbelag nachgestellt werden kann.

Pour les véhicules destinés au transport de produits dangereux, il est conseillé d'appliquer une sangle antistatique frottant au sol. La sangle, art. 075907 00, qui est une **trousse en cuivre revêtue de caoutchouc**, permet la dissipation de l'électricité statique générée pendant la marche du véhicule. Elle est dotée d'une boucle de fixation au châssis qui permet son réglage à fur et à mesure de l'usure due au frottement sur lesol.

