

M 130686

CAPICORDA PREISOLATI IN PVC

*serie F ad introduzione facilitata
per cavi in rame*



File no. E125401



I capicorda sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capo-

corda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie offre evidenti vantaggi: La particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo

scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione "facile" del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l'isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L'intera sezione del

conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da -20°C a $+80^{\circ}\text{C}$ ($+90^{\circ}\text{C}$ per brevi transitori).

Sez. Cavo mm ² (AWG)	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm					
			Ø	B	M	N	L	d
4-6 (12-10)	16		6,7	24,0	17,1	12,0	43,3	17,0



occhielli

