

FASCETTE IN PA6

SCHEMA TECNICA



Le fascette standard sono prodotte esclusivamente in poliammide 6,6 così da non causare problemi di separazione di materiale (es: metalli) durante lo smaltimento differenziato o interferenze con apparati elettronici.

Le fascette di colore nero sono additate con carbon black, che conferisce una resistenza ai raggi UV superiore a quella delle fascette color naturale.

DATI TECNICI

Materiale:	poliammide 6,6.
Assenza di alogeni.	
Assorbimento di umidità:	2,7% (al 50% di umidità relativa).
Temperatura di esercizio:	-40°C + 85°C.
Temperatura di montaggio:	-10°C + 60°C.
Resistenza alla fiamma:	UL 94 classe V2.
Resistenza agli agenti esterni:	eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi, buona resistenza alle basi, limitata tenuta agli acidi; non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Testate secondo la norma CEI EN 62275.



APPLICAZIONI

- Impianti elettrici.
- Cablaggi industriali.
- Cablaggi automobilistici.
- Quadristica.

VANTAGGI

- Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina.
- Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza.
- Scorrimento agevolato dal basso coefficiente di attrito del materiale.



FASCETTE IN PA6

SCHEMA TECNICA

Dimensioni*	Ø Serraggio max	Tenuta		Conf.
(mm)	(mm)	(kg)	(N)	pz.
2,2x75	15	6,12	60	100
2,2x75	15	6,12	60	1.000
2,5x98	21	8,16	80	100
2,5x98	21	8,16	80	1.000
2,5x98	21	8,16	80	20.000
2,5x135	32	8,16	80	100
2,5x135	32	8,16	80	1.000
2,6x160	40	8,16	80	100
2,6x160	40	8,16	80	1.000
2,6x200	52	8,16	80	100
2,6x200	52	8,16	80	1.000
3,5x140	32	18,36	180	100
3,5x140	32	18,36	180	1.000
3,5x200	50	18,36	180	100
3,5x200	50	18,36	180	1.000
3,5x290	80	18,36	180	100
3,5x290	80	18,36	180	500
3,5x370	103	18,36	180	100
4,5x120	24	22,44	220	100
4,5x120	24	22,44	220	1.000
4,5x160	40	22,44	220	100
4,5x160	40	22,44	220	1.000
4,8x178	45	22,44	220	100
4,8x178	45	22,44	220	1.000
4,5x200	50	22,44	220	100
4,8x200	50	22,44	220	1.000
4,8x250	68	22,44	220	100
4,5x290	78	22,44	220	100
4,5x360	100	22,44	220	100
4,8x390	106	22,44	220	100
4,5x430	115	22,44	220	100
7,8x180	45	55,08	540	100
7,8x240	63	55,08	540	100
7,8x300	80	55,08	540	100
7,5x365	100	55,08	540	100
7,5x450	130	55,08	540	100
7,5x540	158	55,08	540	100
7,5x750	220	55,08	540	100
9,0x780	233	71,4	700	100
12,5x225	57	110	1.080	50
12,5x500	143	110	1.080	50
12,5x720	213	110	1.080	50
12,5x850	255	110	1.080	50
12,5x1.000	302	110	1.080	50

