

Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Teile aus gehärtetem Stahl, Oberfläche brüniert
Parts made of tempered steel, burnished surface
- Materialdicke: 3 mm
Material thickness: 3 mm
- Crimpen von nicht isolierten Kontakten mit offener Crimphülse;
FSH-, FS-Steckbreiten: 2,8 / 4,8 / 6,3, Elektroverbinder sowie andere Kontakte
Crimping of non-insulated open barrel terminals
- Werkzeug mit 7 geschliffenen Profilen
Tool with 7 precisely ground profiles
- Ausführung: B Crimp
Workmanship: B crimp
- Anwendung:
Zur Verarbeitung von Kontakten 0,13 – 6,0mm²
Leiter- und Isolationscrimp werden in jeweils einem Arbeitsschritt durchgeführt.
Anpassung an das jeweilige Profil ist durch den Anwender erforderlich.
Application:
Progressing of contact 0,13 – 6,0mm²
Wire and insulation crimp are carried out in one step.
Adaptation to the respective profile is required by the user.
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: feuerrot (ähnli. RAL 3000)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: flame red (similar RAL 3000)
- RoHS konform
RoHS compliant

Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 225 mm
Length: approx. 225 mm
- Breite: ca. 60 mm
Width: approx. 60 mm
- Gewicht: ca. 200 g
Weight: approx. 200 g

Anwendungsbereich: Application range:

Profil	Crimpbreite "X"
1	0,18mm
2	2,2 mm
3	2,4 mm
4	2,8 mm
5	3,2 mm
6	3,8 mm
7	4,8 mm

