M 172506-1

SCHEDA TECNICA

NOTES;

⚠ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM ⊡

⚠ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION

3 APPLIED CONTACT P/N 172777,172779

4 PRODUCT SPEC No. 108-5166

5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注；

⚠ ⊡ 面より2mmの範囲で測定

⚠ 相手ハウジングと所定の嵌結を終たして使用できること

3 所要するタブコンタクト型番172777,172779相

4 製品規格 NO.108-5166

5 相手ハウジングとの挿合力は29.4N(3Kgf)以下 但しタブコンタクトは含まない

172506-7	黄(YELLOW)
172506-6	灰(GRAY)
172506-4	緑(GREEN)
172506-3	黒(GROUND)
172506-2	黒(BLACK)
172506-1	白色色(NATURAL)
番号(P/N)	色(COLOR)

Copyright ©1980 AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

Tokyo, Japan

名称(NAME) 9 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-HCD)

マルチインターロックコネクタ (MIC-HCD)

材料 ONTEGRAL ナイロン樹脂 ONYLON

仕上げ(FINISH)

一般公差 GENERAL TOLERANCE

J-1530

C-172506

B J

SHEET 1 OF 1

REV. A

2-1