


NOTES:

- △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM □
- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
- 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
- 4 PRODUCT SPEC NO. 108-5166
- 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KgF)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注:

- △ □面より2mmの範囲で測定
- △ 相手ハウジングと所定の規格を満たして嵌合できること
- 3 内装するタブコンタクト型番172777, 172779
- 4 製品規格 NO.108-5166
- 5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下 但しタブコンタクトは含まない



172508-7	黄 (YELLOW)
172508-6	灰 (GRAY)
172508-5	青 (BLUE)
172508-4	緑 (GREEN)
172508-3	茶 (BROWN)
172508-2	黒 (BLACK)
172508-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1982 AMP CONN. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1982 AMP CONN. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP Tokyo, Japan	
MODEL NAME (ON THE NAME)	INSULATION DIA	② (ON NAME)	13 Pos. 13芯 キャップハウジング マルチインテグレーション ロック ロボタ CHIC-MHC1		
IMP (CNC)	仕上 FINISH	③ (ON NAME)	C-172508		
RES MATERIAL (NYLON)	④ (ON NAME)	④ (ON NAME)	REV. A SHEET 1 OF 1		
A 製作 1-1630	検査 1-1630	承認 1-1630	LTH REVISION RECORD CHK DATE		

