

CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame



Descrizione:

- I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.
- Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2013.
- Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.
- Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
- Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:


- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

Certificazioni:

 **US - marchiati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).**
File no. E125401



CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame



Sezione e dimensioni:

Sezione Conduttore mm ²	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm					
			Øi	B	M	N	L	d
0,25+1,5	Rigido	3 A 03-M 3*	1,8	6,0	4,5	3,5	16,0	3,2
		3,5 A 03-M 3,5*	1,8	6,5	4,5	3,5	16,0	3,7
		4 A 03-M 4*	1,8	6,5	5,0	4,0	17,0	4,3
		5 A 03-M 5*	1,8	7,5	5,5	4,5	18,0	5,3
		6 A 03-M 6*	1,8	9,0	6,0	5,0	19,0	6,4
		3 A 06-M 3*	2,4	6,0	4,5	3,5	17,0	3,2
1,5+2,5	Rigido	3,5 A 06-M 3,5*	2,4	6,5	4,5	3,5	17,0	3,7
		4 A 06-M 4*	2,4	7,5	5,0	4,0	18,0	4,3
		5 A 06-M 5*	2,4	8,5	5,5	4,5	19,0	5,3
		6 A 06-M 6*	2,4	9,0	6,0	5,0	20,0	6,4
		8 A 06-M 8*	2,4	12,0	9,0	8,0	26,0	8,4
		3 A 1-M 3	3,6	7,5	4,5	3,5	20,5	3,2
4+6	Rigido	3,5 A 1-M 3,5	3,6	7,5	4,5	3,5	20,5	3,7
		4 A 1-M 4	3,6	8,0	5,0	4,0	21,5	4,3
		5 A 1-M 5	3,6	9,0	6,5	6,0	25,0	5,3
		6 A 1-M 6	3,6	11,0	7,0	6,0	25,5	6,4
		8 A 1-M 8	3,6	14,0	9,0	8,0	29,5	8,4
		10 A 1-M 10	3,6	16,5	11,0	10,0	33,5	10,5
10	Rigido	4 A 2-M 4	4,6	10,0	5,0	4,0	22,5	4,3
		5 A 2-M 5	4,6	10,0	6,5	6,0	26,0	5,3
		6 A 2-M 6	4,6	11,0	7,0	6,0	26,5	6,4
		8 A 2-M 8	4,6	15,0	9,0	8,0	30,5	8,4
		10 A 2-M 10	4,6	18,0	11,0	10,0	34,5	10,5
		12 A 2-M 12	4,6	19,0	14,0	12,0	39,5	13,2
16	Rigido	4 A 3-M 4	5,8	11,5	5,0	4,0	25,5	4,3
		5 A 3-M 5	5,8	11,5	6,5	6,0	29,0	5,3
		6 A 3-M 6	5,8	11,5	7,0	6,0	29,5	6,4
		8 A 3-M 8	5,8	15,0	9,0	8,0	33,5	8,4
		10 A 3-M 10	5,8	18,0	11,0	10,0	37,5	10,5
		12 A 3-M 12	5,8	20,0	14,0	12,0	42,5	13,2
25	Rigido	4 A 5-M 4	7,0	14,0	5,0	4,0	28,0	4,3
		5 A 5-M 5	7,0	14,0	6,5	6,0	31,5	5,3
		6 A 5-M 6	7,0	14,0	7,0	6,0	32,0	6,4
		8 A 5-M 8	7,0	15,0	9,0	8,0	36,0	8,4
		10 A 5-M 10	7,0	18,0	11,0	10,0	40,0	10,5
		12 A 5-M 12	7,0	21,0	14,0	12,0	45,0	13,2
35	Rigido	5 A 7-M 5	8,9	17,0	6,5	6,0	34,0	5,3
		6 A 7-M 6	8,9	17,0	7,0	6,0	34,5	6,4
		8 A 7-M 8	8,9	17,0	9,0	8,0	38,5	8,4
		10 A 7-M 10	8,9	19,0	11,0	10,0	42,5	10,5
		12 A 7-M 12	8,9	21,0	14,0	12,0	47,5	13,2
		6 A 10-M 6	10,0	19,0	8,0	7,0	38,5	6,4
50	Rigido	8 A 10-M 8	10,0	19,0	9,0	8,0	40,5	8,4
		10 A 10-M 10	10,0	20,0	11,5	9,5	44,5	10,5
		12 A 10-M 12	10,0	21,0	12,0	12,0	47,5	13,2
		14 A 10-M 14	10,0	25,0	16,0	14,0	55,5	15,0
		16 A 10-M 16	10,0	26,0	18,0	16,0	59,5	17,0
		6 A 14-M 6	11,3	21,0	8,0	7,0	44,0	6,4
70	Rigido	8 A 14-M 8	11,3	21,0	9,0	8,0	46,0	8,4
		10 A 14-M 10	11,3	21,0	11,0	10,0	50,0	10,5
		12 A 14-M 12	11,3	22,0	14,0	12,0	55,0	13,2
		14 A 14-M 14	11,3	25,0	16,0	14,0	59,0	15,0
		16 A 14-M 16	11,3	26,0	18,0	16,0	63,0	17,0

Sezione Conduttore mm ²	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm									
			Øi	B	M	N	L	d				
70	Rigido	6 A 19-M 6	13,5	25,0	8,0	7,0	50,5	6,4				
		8 A 19-M 8	13,5	25,0	9,0	8,0	52,5	8,4				
		10 A 19-M 10	13,5	25,0	11,0	10,0	56,5	10,5				
		95	Rigido	12 A 19-M 12	13,5	25,0	14,0	12,0	61,5	13,2		
				14 A 19-M 14	13,5	25,0	16,0	14,0	65,5	15,0		
				16 A 19-M 16	13,5	27,0	18,0	16,0	69,5	17,0		
20 A 19-M 20	13,5			29,5	22,0	20,0	77,5	21,0				
120	Rigido			8 A 24-M 8	15,2	28,5	9,0	8,0	54,0	8,4		
				10 A 24-M 10	15,2	28,5	11,0	10,0	58,0	10,5		
		150	Rigido	12 A 24-M 12	15,2	28,5	14,0	12,0	63,0	13,2		
				14 A 24-M 14	15,2	28,5	16,0	14,0	67,0	15,0		
				16 A 24-M 16	15,2	28,5	18,0	16,0	71,0	17,0		
				20 A 24-M 20	15,2	30,0	22,0	20,0	79,0	21,0		
185	Rigido			8 A 30-M 8	16,7	31,5	13,0	11,0	69,0	8,4		
				10 A 30-M 10	16,7	31,5	13,0	11,0	69,0	10,5		
		240	Rigido	12 A 30-M 12	16,7	31,5	16,0	14,0	75,0	13,2		
				14 A 30-M 14	16,7	31,5	18,0	16,0	79,0	15,0		
				16 A 30-M 16	16,7	31,5	19,0	17,0	81,0	17,0		
				20 A 30-M 20	16,7	31,5	22,0	20,0	87,0	21,0		
300	Rigido			8 A 37-M 8	19,2	35,5	13,0	11,0	76,0	8,4		
				10 A 37-M 10	19,2	35,5	13,0	11,0	76,0	10,5		
		400	Rigido	12 A 37-M 12	19,2	35,5	16,0	14,0	82,0	13,2		
				14 A 37-M 14	19,2	35,5	18,0	16,0	86,0	15,0		
				16 A 37-M 16	19,2	35,5	19,0	17,0	88,0	17,0		
				20 A 37-M 20	19,2	35,5	22,0	20,0	94,0	21,0		
500	Rigido			8 A 48-M 8	21,1	39,0	13,0	11,0	77,5	8,4		
				10 A 48-M 10	21,1	39,0	13,0	11,0	77,5	10,5		
		630	Rigido	12 A 48-M 12	21,1	39,0	14,0	12,0	79,5	13,2		
				14 A 48-M 14	21,1	39,0	18,0	16,0	92,0	15,0		
				16 A 48-M 16	21,1	39,0	19,0	17,0	94,0	17,0		
				20 A 48-M 20	21,1	39,0	22,0	20,0	100,0	21,0		
800	Rigido			10 A 60-M 10	23,7	44,0	20,0	11,0	96,0	10,5		
				1000	Rigido	12 A 60-M 12	23,7	44,0	20,0	14,0	99,0	13,2
		14 A 60-M 14	23,7			44,0	22,0	16,0	103,0	15,0		
		16 A 60-M 16	23,7			44,0	22,0	19,0	106,0	17,0		
		20 A 60-M 20	23,7			44,0	24,0	23,0	112,0	21,0		
		1200	Rigido			12 A 80-M 12	27,0	51,0	22,0	19,0	113,0	13,2
14 A 80-M 14	27,0					51,0	22,0	19,0	113,0	15,0		
1500	Rigido			16 A 80-M 16	27,0	51,0	22,0	19,0	113,0	17,0		
				20 A 80-M 20	27,0	51,0	24,0	23,0	119,0	21,0		
				1800	Rigido	16 A 100-M 16	30,3	56,5	22,0	19,0	117,0	17,0
						20 A 100-M 20	30,3	56,5	24,0	23,0	123,0	21,0
		2100	Rigido			500 16 A 120-M 16*	33,4	61,6	22,0	19,0	128,0	17,0
						630 20 A 120-M 20*	33,4	61,6	24,0	23,0	134,0	21,0
2400	Rigido					16 A 160-M 16*	38,0	72,0	24,0	19,0	141,0	17,0
						20 A 160-M 20*	38,0	72,0	24,0	23,0	145,0	21,0
				2700	Rigido	16 A 200-M 16*	44,0	80,0	24,0	19,0	158,0	17,0
						20 A 200-M 20*	44,0	80,0	24,0	23,0	162,0	21,0

