

## CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame



File no. E125401



File no. E125401



### Descrizione:

- I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.
- Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003.
- Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.
- Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
- Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

### Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

### Certificazioni:



- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1
- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE



- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).



| Sezione<br>Conduttore<br>mm² | Ø<br>Vite<br>mm | Tipo      | Dimensioni mm |      |     |     |      |     |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------------|------|-----|-----|------|-----|
|                              |                 |           | Øi            | B    | M   | N   | L    | d   |
| Rigido                       | Flex            |           |               |      |     |     |      |     |
| 35                           | 25              | 6 A 7-M 6 | 8,9           | 17,0 | 7,0 | 6,0 | 34,5 | 6,4 |
|                              | 35              |           |               |      |     |     |      |     |

