

CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM
 per conduttori in rame


File no. E125401



File no. E125401

**Descrizione:**

- I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.
- Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003.
- Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.
- Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
- Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

Certificazioni:

- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1

- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE



LISTED

- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).



Sezione Conduttore mm ²	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm					
			Øi	B	M	N	L	d
Rigido	Flex							

70	50								
	70	16	A 14-M 16	11,3	26,0	18,0	16,0	63,0	17,0

