

## CAPOCORDA NON ISOLATI SERIE AM per conduttori in rame



File no. E125401



File no. E125401



### Descrizione:

- I capocorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.
- Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003.
- Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.
- Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
- Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

### Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm<sup>2</sup>).
- Ø della vite (mm).

### Certificazioni:



- conformi alle norme di prodotto IEC 61238-1
- conformi alla Direttiva BT 2006/95/CE



- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401).



| Sezione<br>Conduttore<br>mm <sup>2</sup> | Ø<br>Vite<br>mm | Tipo     | Dimensioni mm |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                 |          | Øi            | B    | M    | N    | L    | d    |
| 25                                       | 12              | A 5-M 12 | 7,0           | 21,0 | 14,0 | 12,0 | 45,0 | 13,2 |

