

M 1900-V - nastro isolante in pvc 19x25 mt VERDE

I nastri isolanti in PVC sono disponibili in diversi spessori, lunghezze e colori; il materiale è autoestinguente e con un elevato grado di isolamento elettrico e di protezione meccanica per qualsiasi applicazione nell'impiantistica civile ed industriale.

Le particolari caratteristiche dell'adesivo e del supporto PVC garantiscono un elevato potere isolante (600 V) e ne consentono l'impiego anche in condizioni critiche (basse temperature, elevate sollecitazioni meccaniche).

DATI TECNICI

Tipo di supporto:	PVC plastificato autoestinguente.
Spessore nominale:	0,13 mm - 0,15 mm - 0,18 mm.
Adesione alla lastra (steel):	2,5 N/cm.
Adesione al dorso:	2,2 N/cm.
Carico di rottura:	25 N/cm (0,13) - 27 N/cm (0,15) - 30 N/cm (0,18).
Allungamento alla rottura	200% (0,13) - 200% (0,15) - 250% (0,18).
Rigidità dielettrica:	40 kV/mm.
Temperatura di esercizio:	-18 ÷ 90°C.
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Nastri PVC: CEI EN 60454-3-1 e BS 3924

Omologazione VDE nr. 40039640



APPLICAZIONI

- ▶ Impianti elettrici.
- ▶ Isolamento e marcatura cavi.
- ▶ Cablaggi automobilistici.
- ▶ Identificazione.

VANTAGGI

- ▶ Facilità di applicazione.
- ▶ Elevato isolamento elettrico.
- ▶ Alta resistenza all'abrasione.
- ▶ Buona resistenza ad acidi, basi e agenti atmosferici.

