


FASCETTA CON DOPPIO DENTINO METALLICO

SCHEMA TECNICA

Fascetta con doppio dente
in acciaio inossidabile



COLORI

- Naturale
- Nero (UV resistente)

MATERIALI

Materiale: poliammide 6.6 naturale
o nera stabilizzata UV

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-V2

Sistema di aggancio: gabbia doppio
dente in acciaio INOX AISI 316

UV resistente: versione nera

Eccellente resistenza a: solventi
aromatici, olii, grassi, prodotti
petroliferi.

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-40°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 85°C

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:

Marcatura CE: i nostri prodotti
sono conformi alla direttiva a Bassa
Tensione 2014/35/EU e sono stati
testati in accordo con la norma CEI EN
IEC 62275 "Sistemi di canalizzazione
e accessori per cavi - Fascette di
cablaggio per installazioni elettriche".
Larghezza 2,5 e 3,5 mm: Type 1
Larghezza 4,5 e 7,5 mm: Type 2

REACH: il materiale usato per la
produzione delle fascette è conforme
alla normativa 1907/2006/CE (REACH)

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO:



LISTED PRODUCTS - Prodotti Type 21
Larghezza 4,5 e 7,5 mm, File E86244
(standard di riferimento UL 62275)



RECOGNIZED PRODUCTS - Prodotti Type 11
Larghezza 2,5 e 3,5 mm, File E8624
(standard di riferimento UL 62275)

Dati tecnici

DIMENSIONI NOMINALI						Ø DI SERRAGGIO	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	B	C	E	F	G	a min	a max
100	2,5	1	6,7	6	4	1,5	21
200	2,5	1	6,7	6	4	1,5	50
140	3,5	1,1	7,6	6	4,5	2	35
290	3,5	1,2	7,6	6	4,5	2	80
200	3,5	1,1	7,6	6	4,5	3	50
200	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	50
250	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3	68
290	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	80
360	4,5	1,3	8,9	7	5,7	3,5	101
220	7,5	1,5	14,2	10,9	8	10	55
360	7,5	1,5	14,2	10,9	8	12	100



Type Approval Certificate
ELE120817CS001 (norma
di riferimento IEC 62275, UL
62275, IEC 60092-101 "Electrical
installations in ships - Part
101: Definitions and general
requirements")



Type Approval Certificate
n. TAE0000000G (norma
di riferimento IEC
62275; programma di
approvazione DNV)

Fire Protection
on railway vehicles

Rapporti di prova
n. 1116-1117.1IS0040/21 (norma di
riferimento UNI EN 45545-2: "Applicazioni
ferrovie - Protezione al fuoco per i
rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per
il comportamento al fuoco di materiali e
componenti")




mes connettori
componenti per il cablaggio