M 4900

SCHEDA TECNICA

Kodierungs-Nr.
CODING-NUMBER
Kodierungsvarianten
CODING VERSIONS
Y
1:1
• ... TOOL INSERTS EXIST
Farbe / COLOR
ohne Steckerpositionskontrolle
WITHOUT CONNECTOR POS. ASSURANCE
Bestell-Nr.
ORDER-No.
Kundenbezeichnung
CUSTOMER-No. / SYMBOL
Ausfuehrung 5-pol.
VERSION 5-WAY
Ausfuehrung 6-pol.
VERSION 6-WAY
schwarz / BLACK
~ RAL 9011
braun / BROWN
~ RAL 8012
grün / GREEN
~ RAL 6018
grau / GREY
~ RAL 7016
• 1 928 404 449
• 1 928 404 470
1 928 404 715
• 1 928 404 716
• 1 928 404 900
• 1 928 404 902
1 928 404 903
• 1 928 404 901
• 1 928 405 909
• 1 928 405 729
Kabelbaumstecker 5-poelig ohne Steckerpositionskontrolle
CONNECTOR 5-WAY WITHOUT CONNECTOR POSITION ASSURANCE
Kabelbaumstecker 6-poelig ohne Steckerpositionskontrolle
CONNECTOR 6-WAY WITHOUT CONNECTOR POSITION ASSURANCE
Kabelbaumstecker 6-poelig mit Steckerpositionskontrolle
in Vorrichtung
CONNECTOR 6-WAY WITH CONNECTOR POS. ASSURANCE IN FIXTURE
Kabelbaumstecker 5-poelig ohne Steckerpositionskontrolle
VERSION CONNECTOR 5-WAY WITHOUT CONNECTOR POSITION ASSURANCE
Kabelbaumstecker mit Steckerpositionskontrolle in Endlage
und Kodierungsschieber eingesetzt
CONNECTOR 6-WAY WITH CONNECTOR POS. ASSURANCE IN END POSITION AND ADAPTER CONNECTOR INSERTED
Kanister 5
POSITION
IS CLOSED
Montageposition
ASSEMBLY POSITION
Montage Steckerpositionskontrolle
ASSEMBLY POSITION CONNECTOR POSITION ASSURANCE
REPRESENT WITHOUT CONNECTOR POSITION ASSURANCE
1:1
Sekundärverriegelung
in Endposition
SECONDARY LOCKING IN END POSITION
Sekundärverriegelung
SECONDARY LOCKING IN MOUNTING LOCATION
Kunden-
befestigung
CABLE TIE
Passende Kontakte / SUITABLE CONTACTS
Lieferer
SUPPLIER
TYCO/AMP
Kontakt MCP 1.5K
CONTACT MCP 1.5K
Bestell-Nr.
ORDER No.
Farbe
COLOR
0.5 - 1 mm²
1.9 - 2.1 mm
1.4 - 1.9 mm
1.2 - 1.6 mm
Au
1241380-2
963530-1
964975-1
964972-1
grün
YELLOW
grau
GREY
rot
RED
Drahtquerschnittsbereich
WIRE CROSS-SECTION RANGE
Isolierungs-Ø
INSULATION SURFACE
Oberfl.
Lieferzustand / CONDITION OF DELIVERY
Kabelbaumstecker bestehend aus / CONNECTOR INCLUDING
Pos.
ITEM
Benennung
DESIGNATION
Stoff
MATERIAL
Lieferer
SUPPLIER
Bemerkung
REMARKS
1
Kontaktgehäuse
CONNECTOR BODY
PA6/6T-GF
BOSCH-GS-5T02
SEE LIST CODING VERSIONS
2
Radialdichtung
RADIAL SEAL
Silicon-Gummi
SILICON RUBBER
BOSCH-DS-5T02
grün
YELLOW
3
Sekundärverriegelung
SECONDARY LOCKING
PA6/6T-GF
BOSCH-DS-5T02
grau
GREY
4
Steckerpositionskontrolle
CONNECTOR POSITION ASSURANCE
PA6/6T-GF
BOSCH-DS-5T02
lilac
LILAC
Teile kommen in nicht funktionsrelevanten Details von der Darstellung
PARTS MAY DEVIATE FROM THIS DRAWING IN NON-FUNCTIONALE DETAILS.
Messer Quetschverbinder und Kontakte MCP-Stecker müssen gleiche Oberflächen aufweisen.
• ...isolierlicher Kontakt Einfall max. 0.5 pro Seite zulässig.
CODE 0 IS STANDARD CODE
TABS (ADAPTER CONNECTOR) AND CONTACTS WIRING HARNESS PLUG MUST HAVE THE SAME FINISH.
Gewährleistung durch RB erfolgt nur bei Verwendung von RB-Teilen
RB GUARANTEE ONLY IF USING PARTS MADE BY RB OR SPECIFIED BY RB CONTACTS.
Robert Bosch GmbH
Abteilung Automotive Systems
Postfach 1129
D-74001 Heilbronn
Bosch Automotive Systems
Robert Bosch GmbH