

Buchsenkontakte für nicht SEAL-Anwendungen

Jack contacts for non SEAL-Applications



Kennzeichen:

Einzelstrombelastbarkeit:
Steckverbindung Ø 1,6 mm = 13 A
Steckverbindung Ø 3,5 mm = 25 A
Bei max. Steckerbelegung reduziert
sich die Strombelastbarkeit auf die
Hälfte.

Characteristics:

Single load capacity:
Connector Ø 1,6 mm = 13 A
Connector Ø 3,5 mm = 25 A
The load capacity is reduced to 50 %
at maximum plug tip.



Ø	Nennquerschnitt	Art.-Nr.	VE
Ø	Nominal cross section	Art. no.	Stck. PU pcs.
1,6 mm	0,5 - 1,0 mm ²	7814009	1
1,6 mm	1,0 - 1,5 mm ²	7814011	1
3,5 mm	1,0 - 2,5 mm ²	7702957	1
3,5 mm	2,5 - 6,0 mm ²	7814038	1

Stiftkontakte für nicht SEAL-Anwendungen

Pin contacts for non SEAL-Applications



Kennzeichen:

Einzelstrombelastbarkeit:
Steckverbindung Ø 1,6 mm = 13 A
Steckverbindung Ø 3,5 mm = 25 A
Bei max. Steckerbelegung reduziert
sich die Strombelastbarkeit auf die
Hälfte

Characteristics:

Single load capacity:
Connector Ø 1,6 mm = 13 A
Connector Ø 3,5 mm = 25 A
The load capacity is reduced to 50 %
at maximum plug tip.



Ø	Nennquerschnitt	Art.-Nr.	VE
Ø	Nominal cross section	Art. no.	Stck. PU pcs.
1,6 mm	0,5 - 1,0 mm ²	7815016	1
1,6 mm	1,0 - 2,5 mm ²	7815018	1
3,5 mm	1,0 - 2,5 mm ²	7702949	1
3,5 mm	2,5 - 6,0 mm ²	7815034	1

