

M 826883-2

SCHEDA TECNICA

LOC	DIST	REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD		
FM	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

1 Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Stck.)
Parts must be airtight packaged in bags of lupolen (500/1000 pieces)

2 Dichtungsstücke für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1.4 - 2.3 mm
Seal for wire with insulation diameter 1.4 - 2.3 mm

3 Kammer für Stiftkontakt C1C, C1-2 od. Type III
Cavity for pin contact C1C, C1-2 or Type III

4 mit Gleitmittel Hellerine (FaHellermann) behandelt. 826750-1
Lubricated with Hellerine

ACHTUNG !
Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original-TEC Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden.

CAUTION !
A faultless operation of this connectors can be guaranteed only if original TEC parts are used and exact observance of processing specifications.

TE Bestell Nr. TE PART NO.	TE-Nr. TE NO.	Anzahl QU.	Benennung DESCRIPTION	MATERIAL	Farbe COLOUR
826883-2	826764-3	2	Dichtungsstücke SEAL	Neoprene	Schwarz BLACK
	926172-1	1	2 POL Stiftgehäuse 2 POS-PIN HOUSING	PA 6.6 GV 13	Schwarz BLACK

DIMENSIONS:	OWN	03JUN1980	MATERIAL	FINISH
mm	Wendling		-	-
	CHR			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	03JUL1980		
±0.2mm	Adamski			
0 PLC	PRODUCT SPEC			
1 PLC				
2 PLC				
3 PLC	APPLICATION SPEC			
4 PLC				
ANGLES				
	WEIGHT			

NAME	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
2 pol. Econoseal Serie E Stiftgehäuse assembliert	A 4	00779	C=826883	-

CUSTOMER DRAWING SCALE 2:1 SHEET 2 OF 4 REV G1

