

M 826884-2

SCHEDA TECNICA

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		200	
COPYRIGHT 2002 TE Connectivity		ALL RIGHTS RESERVED.			

Ø 14.3
10.3
3
30.5

O Ring 826016-2

DICHTUNGSTELLE 826764

Ø 14.3
10.3
3
30.5

O Ring 826016-2

Kammer für C1C oder Serie M III*
Buschsenkontakt

OR

Kammer für C12 od Serie M III*
Buschsenkontakt

REVISIONS						
REV	DATE	BY	CHK	APP	DESCRIPTION	DATE
A	03.06.1980	-	-	-	-	-
B	07.06.1981	-	-	-	-	-
C	27.02.1981	-	-	-	-	-
C1	11.06.2012	GB	SG	-	ECR-12-011992	-

- Mit Gleitmittel Hellerline behandelt (Fa Hellermann) 826750-1
- Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Stück)

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 2.3 - 3.0 mm

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1.3 - 2.3 mm

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1.4 - 2.3 mm

TE Bestell-Nr	TE - Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
926173-2	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-3	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	grou
926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV13	schwarz

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DATE: 03 JUL 1980

TE Connectivity

2 pol. Eroneseal Serie E Buchsengehäuse assembliert

SIZE: A3 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: C=826884

RESTRICTED TO: -

SCALE: 5:1 SHEET: 1 OF 2 REV: 1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		200	
COPYRIGHT 2002 TE Connectivity		ALL RIGHTS RESERVED.			

Ø 14.3
10.3
3
30.5

O Ring 826016-2

DICHTUNGSTELLE 826764

Verriegelung

Ø 14.3
10.3
3
30.5

O Ring 826016-2

Kammer für C1C oder Serie M III*
Buschsenkontakt

OR

Kammer für C12 od Serie M III*
Buschsenkontakt

REVISIONS						
REV	DATE	BY	CHK	APP	DESCRIPTION	DATE
-	-	-	-	-	SEE SHEET 1	-

- Mit Gleitmittel Hellerline behandelt (Fa Hellermann) 826750-1
- Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Stück)

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 2.3 - 3.0 mm

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1.3 - 2.3 mm

⚠ Dichtungsstelle fuer Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1.4 - 2.3 mm

TE Bestell-Nr	TE - Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-3	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
1-926173-3	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	gelb
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
1-926173-3	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	gelb
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
1-926173-2	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	rot
826016-3	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	schwarz
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
1-926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	schwarz
826016-2	1	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
826764-1	2	2	Dichtungsstelle	Neoprene	schwarz
1-926173-1	1	2	pol. Buchsengehäuse	PA 66 GV 13	schwarz

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DATE: 03 JUL 1980

TE Connectivity

2 pol. Eroneseal Serie E Buchsengehäuse assembliert

SIZE: A3 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: C=826884

RESTRICTED TO: -

SCALE: 5:1 SHEET: 2 OF 2 REV: 1

Achtung !
Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur Verwendung von Original AMP - Teilen und genauer Einhaltung der verarbeitungs- vorschritten garantiert werden

