



Supporti in poliammide 6,6 bianchi o neri con adesivo per ancorare cavi a sezione tonda su qualsiasi superficie liscia. Disponibili con due versioni di adesivo per la massima versatilità di impiego.
Per le caratteristiche tecniche dell'adesivo e le modalità di applicazione, vedere capitolo "basette bidirezionali".

NOTA

Per una corretta applicazione delle basette adesive, le superfici devono essere accuratamente pulite e sgrassate con solvente (alcol o altro prodotto per la pulizia).

DATI TECNICI

Materiale: Poliammide 6,6.
Temperatura di utilizzo: -40°C ÷ 85°C.
Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

HALOGEN FREE

Dimensioni [mm]			
A	B	C	D=E
12,3	12	12	26

APPLICAZIONI

- Fissaggio di cavi a sezione tonda.
- Con adesivo base gomma per applicazioni dove è richiesta una buona adesività iniziale ed un uso immediato del supporto.
- Con adesivo base acrilica per applicazioni dov'è richiesta una tenuta durevole ed in condizioni gravose (alte temperature, esposizione solare). Questo prodotto ha un'adesività iniziale inferiore rispetto al base gomma ed è necessario attendere almeno un giorno per avere la massima adesività, che si manterrà poi costante per lungo tempo.

VANTAGGI

- Ampiezza di gamma per misure, colore, adesivo.

