

# DERIVAZIONI A T

# SCHEDA TECNICA



## T-Verteiler schwarz



**Material:**  
Polyamid 66  
**Obere Gebrauchstemperatur:**  
240 h/150°C  
**Kenntzeichen:**  
• außenreifend

## T-Manifolds black

**Material:**  
Polyamid 66  
**Maximum Temperature:**  
240 h/150°C  
**Characteristics:**  
• outside gripping



Form	Bezeichnung	für NW Normalprofil A-B-C	for NW AHW A-B-C	b mm	l mm	Art.-Nr.	VE Stk.
Form	Description	for NW normal profile A-B-C	for NW AHW A-B-C	b mm	l mm	Art. no.	PU pcs.
<b>mit Schnappverschluss/with snap-lock</b>							
A	mit Steckfuß/with plug socket	7,5 - 7,5 - 7,5	6 - 6 - 6	24,7	33,4	9806082	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	8,5 - 8,5 - 10		27,2	37,6	9806088	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 7,5 - 7,5	8,5 - 6 - 6	24,7	36,0	9806087	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 8,5 - 10		26,9	37,5	9806086	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 10 - 7,5	8,5 - 8,5 - 6	26,8	38,5	9806097	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 10 - 10	8,5 - 8,5 - 8,5	26,7	39,2	9806089	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 7,5 - 13	11 - 6 - 11	30,9	35,8	9806092	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 8,5 - 10		29,7	37,5	9806090	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 10 - 10	11 - 8,5 - 8,5	29,1	38,9	9806091	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 13 - 7,5	11 - 11 - 6	30,3	41,5	9806093	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 7,5 - 17	15 - 6 - 15	34,6	37,5	9806095	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 10 - 17	15 - 8,5 - 15	35,8	40,5	9806094	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 13 - 13	15 - 11 - 11	34,6	43,2	9806096	500
A	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 17 - 7,5	15 - 15 - 6	39,5	48,9	9806099	250
<b>mit Bügelverschluss/with clamp-lock</b>							
<b>mit Außeneinhängenkontur an Abgang C/with exterior hook-up profile to connection C</b>							
B	mit Steckfuß/with plug socket	4,5 - 4,5 - 4,5	4,5 - 4,5 - 4,5	24,1	30,0	9806162	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	7,5 - 4,5 - 7,5	6 - 4,5 - 6	25,7	36,6	9806081	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	7,5 - 7,5 - 4,5	6 - 6 - 4,5	33,2	25,7	9806168	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	7,5 - 7,5 - 7,5	6 - 6 - 6	26,1	39,2	9806083	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	7,5 - 8,5 - 7,5	6 - 8,5 - 6	26,1	42,4	9806180	250
B	mit Steckfuß/with plug socket	8,5 - 8,5 - 8,5		29,0	43,4	9806133	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	8,5 - 8,5 - 10		28,5	41,1	9806079	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 4,5 - 7,5	8,5 - 4,5 - 6	33,7	50,8	9806163	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 4,5 - 10	8,5 - 4,5 - 8,5	28,7	36,6	9806105	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 7,5 - 4,5	8,5 - 6 - 4,5	44,0	33,7	9806170	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 7,5 - 10	8,5 - 6 - 8,5	28,7	39,4	9806111	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 10 - 4,5	8,5 - 8,5 - 4,5	33,7	44,6	9806169	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 10 - 7,5	8,5 - 8,5 - 6	28,7	42,4	9806160	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	10 - 10 - 10	8,5 - 8,5 - 8,5	28,8	42,4	9806138	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 4,5 - 13	11 - 4,5 - 11	53,0	36,6	9806173	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 7,5 - 13	11 - 6 - 11	31,7	40,1	9806158	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 8,5 - 10			52,3	9806175	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 10 - 4,5	11 - 8,5 - 4,5	46,1	36,6	9806171	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 10 - 7,5	11 - 8,5 - 6	52,3	36,6	9806172	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 10 - 13	11 - 8,5 - 11	31,6	43,6	9806101	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 13 - 7,5	11 - 11 - 6	31,6	45,3	9806159	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	13 - 13 - 10	11 - 11 - 8,5	31,6	45,3	9806104	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 4,5 - 17	15 - 4,5 - 15	40,8	37,0	9806161	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 7,5 - 13	15 - 6 - 11	36,9	41,0	9806100	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 7,5 - 17	15 - 6 - 15	37,0	40,8	9806137	500
B	mit Steckfuß/with plug socket	17 - 10 - 13	15 - 8,5 - 11	36,9	43,6	9806107	500

