CAVI MULTIPOLARI

CONDUTTORE	rame rosso ricotto non stagnato secondo CEI 20-20 Resistenza elettrica secondo CEI 20-29 classe 5 / ISO 6722
ISOLANTE	PVC qualità T2 HT105° fiat 91107 / ISO 6722 classe B
GUAINA	PVC qualità TI3 HT 105° / ISO 6722 Colorazione nero
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40 + 105 °C assoluta
TEMPERATURA DI CORTO CIRCUITO	150 ° C

Il PVC utilizzato per l'isolamento e per la guaina è esente da piombo secondo CEI 20-52 e conforme alla direttiva ROHS.





mes connettori
componenti per il cablaggio

CAVI MULTIPOLARI

CODICE	N COND. X - sez.nom.	n cond.
M CMP2050	2 x 0.50	2
M CMP3050	3 x 0.50	3
M CMP4050	4 x 0.50	4
M CMP5050	5 x 0.50	5
M CMP6050	6 x 0.50	6
M CMP7050	7 x 0.50	7
M CMP2075-IR	2 x 0.75	2
M CMP3075	3 x 0.75	3
M CMP4075	4 x 0.75	4
M CMP5075	5 x 0.75	5
M CMP2100- IR	2 x 1.00	2
M CMP3100-IR	3 x 1.00	3
M CMP4100-IR	4 x 1.00	4
M CMP5100	5 x 1.00	5







mes connettori
componenti per il cablaggio

CAVI MULTIPOLARI

CODICE	N COND. X - sez.nom.	n cond.
M CMP6100	6 x 1.00	6
M CMP7100	7 x 1.00	7
M CMP2150-IR	2 x 1.50	2
M CMP3150	3 x 1.50	3
M CMP4150	4 x 1.50	4
M CMP5150	5 x 1.50	5
M CMP7150	7 x 1.50	7
M CMP2250	2 x 2.50	2
M CMP3250	3 x 2.50	3
M CMP6125	6 x 1 + 1 x 2.5	7
M CMP7125-IR	7 x 1.00 + 1 x 2.5	8
M CMP8100	8 x 1	8
M CMP8125-IR	8 x 1 + 1 x 2.5	9
M CMP1310	13 x 1	13





mes connettori
componenti per il cablaggio