

CAVI MULTIPOLARI - FLEX

CONDUTTORE	rame rosso ricotto non stagnato secondo CEI 20-20 Resistenza elettrica secondo CEI 20-29 classe 5 / ISO 6722
ISOLANTE	PVC FLRY-Y-B qualità T2 HT105° fiat 91107 / ISO 6722 classe B
GUAINA	PVC qualità TI3 HT 105° / ISO 6722 Colorazione nero
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40 + 105 °C assoluta
TEMPERATURA DI CORTO CIRCUITO	150 ° C

Il PVC utilizzato per l'isolamento e per la guaina è esente da piombo secondo CEI 20-52 e conforme alla direttiva ROHS.



CAVI MULTIPOLARI - FLEX

CODICE	N COND. X - sez.nom.	n cond.	Diam. est. medio mm
M CMP2100-FLEX	2 X 1.00	2	5.4
M CMP3100-FLEX	3 X 1.00	3	5.4
M CMP4100-FLEX	4 X 1.00	4	6.5

M CMP2150-FLEX	2 X 1.50	2	6.0
M CMP3150-FLEX	3 X 1.50	3	6.2
M CMP4150-FLEX	4 X 1.50	4	7.2

