

Guaine trecciate espandibili



Struttura tubetto: guaina trecciata espandibile autoestinguente, senza alogeni, in mono filamento poliestere 0,22mm

Descrizione: grazie alla particolare trecciatura e al grado d'espansione è possibile ricoprire un'ampia gamma di diametri.

Caratteristiche:

- poliestere ritardante la fiamma, Halogen Free e conforme UL94 V2
- temperatura d'esercizio : da -40°C a + 150°C
- temperatura di fusione 255 ± 5°C
- resistenza all'abrasione, all'umidità, solventi ed alle atmosfere chimiche usuali
- resistenza all'invecchiamento e raggi UV
- autoestinguente FMVSS 302 & D451333
- colori : standard nero-grigio
- altri colori su richiesta con lotto minimo

Campo d'applicazione:

- protezione fascio cavi
- applicazione elettroniche e telefoniche
- cablaggi elettrici in genere (elettrodomestici, elettronici, ecc.)
- settore automotive
- quadri elettrici in genere



- RoHS Compliance
- Reach Compliance

Possibilità di fornire confezioni personalizzate:

- mini box
- medi box con dispenser
- bobine cartone

Possibilità taglio su misura (taglio a caldo per evitare sfilacciamento)

Adattabilità ed estensione dei diametri		
Diametro nominale (mm)	Diametro espanso (mm)	* Confezioni bobine m
3	6	1000 / 200
4	8	1000 / 200
5	10	500 / 100
6	13	500 / 100
8	14	350 / 100
10	18	350 / 100
12	21	350 / 100
15	25	250 / 100
20	29	250 / 50
25	36	200 / 50
30	45	150 / 50
40	64	100 / 50
50	75	100 / 50

* Le quantità per confezione sono indicative



mes connettori
componenti per il cablaggio

