

GUAINE TERMORESTRINGENTI IN POLIOLEFINE IRRADIATA

Dimensioni	Diametro (D) interno (mm)	Diametro dopo il restringimento ø interno/mm (d)	Spessore/mm (T)	Confezioni Standard (m)
3/64	1,2	≤0.60	0.38±0.08	150
1/16	1,6	≤0.80	0.38±0.08	150
3/32	2,4	≤1.25	0.42±0.08	150
1/8	3,2	≤1.50	0.46±0.08	150
3/16	4,8	≤2.25	0.46±0.08	75
1/4	6,4	≤3.25	0.55±0.10	75
3/8	9,5	≤4.50	0.58±0.10	75
1/2	12,7	≤6.50	0.58±0.10	50
5/8	16	≤8.00	0.58±0.10	50
3/4	19	≤10.0	0.68±0.10	30/50
1	25,4	≤12.5	0.78±0.12	30/50
1 1/4	32	≤15.0	0.82±0.12	30/50
1 1/2	38,1	≤20.0	1.00±0.15	30/50
2	50,8	≤25.0	1.10±0.15	30/50
3	76,2	≤45.0	1.25±0.20	15/30
4	101,6	≤50.0	1.25±0.20	15/30

Tabella con rapporto 2:1



Formato
Espanso dal 1,2 al 9,5
Piatto dal 12,7 al 101,6

Colore standard: nero + Altri colori disponibili - (Trasparente non Autoestinguente ,105°C)





For clear products, UL & CSA recognitions are not available (including flame retardant)



Guaina termorestringente a parete singola

Flessibile

Largamente utilizzata per l'isolamento termico e protettivo di componenti impiegata nell'industria elettronica, elettrotecnica, elettromeccanica, automobilistica, illuminazione e cablaggi in genere.

CARATTERISTICHE

- TERMORESTRINGENTE AUTOESTINGUENTE 2:1 NERO E COLORATI

Temperature di utilizzo: da -55°C a +125°C

Conforme alla direttiva ROHS

Certificazione: UL224 125°C VW-1 600V

- TERMORESTRINGENTE AUTOESTINGUENTE 3:1 NERO E COLORATI

Temperature di utilizzo: da -55°C a +125°C

Conforme alla direttiva ROHS

Certificazione: UL224 125°C VW-1 600V

Possibilità di fornire in Mini-Box e in barre da 1,22mt.

