


Round WL VX80-WD



Fascio luminoso Wide

Per una distribuzione della luce particolarmente ampia e su grandi superfici



Fascio luminoso lungo fino a 43 m

Vedere ed essere visti con OSRAM



2 in 1: applicazione anteriore e posteriore

Perfettamente adatti ai requisiti e alle esigenze individuali per applicazioni versatili



Classi di protezione IP e IK

Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.



Potenti luci da lavoro LED

Con OSRAM LEDriving Round WL VX80-WD, si ottiene un'illuminazione impressionante su campi e boschi al buio, fuori strada e fuori dai sentieri battuti. Questa luce da lavoro combina la convenienza alle prestazioni, qualità e funzionalità eccezionali, offrendo agli utenti una visibilità impressionante nei luoghi di lavoro al di là delle strade e delle aree off-road. Progettata per rispondere a diverse esigenze, la luce da lavoro offre un flusso luminoso fino a 1350 lm e un ampio fascio di luce con un'ampia distribuzione della luce, aumentando in modo significativo la sicurezza sul lavoro per te e per gli altri. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta, la luce da lavoro con un flusso luminoso fino a 6000 Kelvin è in grado di fornire condizioni simili alla luce del giorno. Applicabile in modo versatile, sfida numerosi influssi ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggera e allo stesso tempo robusta e resistente. Inoltre, la luce da lavoro è omologata secondo la norma ECE R148 come luce di retromarcia. LEDriving Round WL VX80-WD è stato testato e convalidato con le classi di protezione IP6K8 e IP6K9K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme quali acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. È un'aggiunta efficace ed efficiente al tuo veicolo e può essere montato su camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione e fuoristrada¹⁾. OSRAM offre una garanzia di 2 anni²⁾.¹⁾ Le luci da lavoro addizionali non omologate ECE per l'uso come luci da lavoro sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze stradali (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzate e accese durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le singole normative speciali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania. ²⁾Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Applicazione della luce da lavoro
-------------------------------------	-----------------------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	LEDWL104-WD
-----------------	-------------

Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	12 W
Tensione di prova	13,2 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Temperatura di colore	6000 K
Distanza luce a 1lx	43 m

Physical Attributes & Dimensions

Peso prodotto	244.00 g
Lunghezza	112.4 mm
Larghezza	75.0 mm
Altezza	122.7 mm

Durata

Durata rispettando Tc	> 5000 hr
Garanzia	2 anni

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	Open wire
-------------------------	-----------

Caratteristiche

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	E9 approval
Grado di protezione	IP6K8/IP6K9K
Norme	ECE R10, R148

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto di base [PICOS]	85122000900
---------------------------------	-------------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-08-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172355100	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Astuccio 1	82 mm x 57 mm x 102 mm	0.48 dm³	269.00 g
4062172355117	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Cartone di spedizione 20	307 mm x 182 mm x 234 mm	13.07 dm³	5630.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDriving Round WL VX80 WD
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Informazione sulla sicurezza
Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

Scheda prodotto

1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le normative speciali individuali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.2) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM