

SCHEDA TECNICA

Description – Descrizione		Part Number – Numero	
POWER RELAY 24V 5 PINS C.O 40/50A WITH DETACHABLE METAL BRACKET		M PWR2454050D	
Outline Dimensions – Dimensioni Esterne			
Wiring Diagram – Schema Circuito		Change Over – Scambio	
		M PWR2454050D	
Limiti di Funzionamento		Note: Recommended polarity: 86+ & 30+ Resistor Carbon Film 1500 Ω ± 5% Dode 9H407 1000V 1A	
Characteristics – Caratteristiche		Max Continuous Current Corrente Massima Continua	
Nominal Voltage Tensione Nominale		IN	
Operating Voltage Tensione di Funzionamento		ICM	
Voltage Drop Caduta di Tensione		Short Time Current Colpo di corrente	
Pull-In Voltage Tensione di eccitazione		Operating Temperature Temperatura di Funzionamento	
Pull-Off Voltage Tensione di diseccitazione		Storage Temperature Temperatura d'immagazzinaggio	
Test Voltage Tensione di Prova		Test Temperature Temperatura di Prova	
Coil Current Corrente della Bobina		Unit Weight Peso	
Operate Time with Load Duratea con carico		W	
Materials – Materiali		Terminals – Terminali	
Baseplate – Basesta		Fixed Contact – Contatto Fisso	
Cap – Coperchio		Moving Contacts – Contatti Mobile	
Bobbin Wire – Filo Rame		Metal Bracket – Staffa	
Spring – Molla			
Additional Data – Informazioni aggiuntive			
In conformity with:		EU Dir. 2002/95/EC RoHS	
In conformity with:		DIR. 95/54 CE	
In conformity with:		REC. 10 EC-EN10102	
In conformity with:		DIR 40050: IP 54	
In conformity with:		Terminals pointing downwards	