

M TD110-ROSSO

SCHEMA TECNICA

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN POLIAMMIDE (PA6) TIPO PK.. per cavi flessibili in rame



PRIVI DI ALCUNI




Descrizione:

I tubetti terminali delle serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma PKD è a norma DIN 46 228/4.

Dati tecnici:

- I connettori sono realizzati in rame elettrolitico Cu DHP UNI 5649/1988 (corrispondente a: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NFA 51-050)
- Stagnati elettroliticamente, spessore min. 3µm
- Principali caratteristiche delle camicette isolanti in Poliammide 6 (PA6):
 - RIGIDITA' DIELETTRICA (KV/mm) : >16,5
 - RESISTIVITA' DI VOLUME ($\Omega \cdot \text{cm}$) : >1013
 - TEMP. MASSIMA DI ESERCIZIO (°C) : 115-130
 - INFAMMABILITA' (UL-94) : V-2
 - DENSITA' (g/cm³) : 1,14
 - ASSORBIMENTO d' H2O (%) : 1,5
 - RESISTENZA A ROTTURA (N/mm²) : 77
- I connettori possono essere utilizzati entro i seguenti intervalli di temperatura: - 20 ÷ + 115°C (+ 130° C per brevi transitori)
- I connettori possono inoltre essere immagazzinati ad una temperatura minima non inferiore a - 40°C.



Certificazioni:

- marcati UL Listing in accordo con lo standard UL 486A (file E125401), solo per PKD e PKT
LISTED

Sez. Cavo Flessibile mm²	Tipo	Dimensioni mm				Colore Isolante	Imballo standard/minimo
		C	B	P	L		
2 x 1	PKT 110	5,4x3,4	2,4	10,0	18,0	rosso	2.500/100

