



Kabelverbindungsdose
Cable junction box

- ADR-tauglich
- TÜV-Bauteilkennzeichnung (TÜ.EGG.078-03)
- Wassergeschütztes, dampfstrahlfestes Kunststoffgehäuse IP69K
- Gehäusematerial: PA
- Mit Steckinsatz (6 Potentiale 8-polig und 8 Potentiale 4-polig)
- Verschluss mit 2 Klemmbügeln oder 4 Schrauben (Empfohlener Anzugsmoment: 1,2 Nm)
- Abmessungen (L x B x H): 158 mm x 99 mm x 63 mm
- Befestigungslaschen außerhalb Anschlussraum: 2 Bohrungen Ø 5.5 mm, Achsabstand 150 mm
- 12 metrische Verschraubungen
- Suitable for ADR
- Type-test approval mark by the TÜV (TÜ.EGG.078-03)
- Water and high pressure/vapour-stream protected plastic housing IP69K
- Housing material: PA
- With plug cartridge (6 potentials 8-pin and 8 potentials 4-pin)
- Lock with 2 clamp straps or 4 screws (recommended tightening torques: 1,2 Nm)
- Dimensions (l x w x h): 158 mm x 99 mm x 63 mm
- Fixing points outside connecting room: 2 holes Ø 5.5 mm, axle base 150 mm
- 12 metric fittings

Kabelverbindungsdose mit 12 metrischen Verschraubungen Cable junction box with 12 metric fittings

Verschraubungen
Fittings

Beipack
Insertion

1 x M25 x 1.5 + 3 x M20 x 1.5 + 8 x M16 x 1.5

-

