

M TRK000513



Informazioni	
Categoria	Elettrico
Applicazioni	Autocarri e Trailer
Paese di produzione	Polonia

Caratteristiche Materiale	
Materiale alloggiamento	PA6 + 30GF
Colore	Nero
Materiale contatto	Ottone

Caratteristiche Fisiche	
Volt	12V
Temperatura	-40°C / +90°C

Metodo di utilizzo	
Modalità di conservazione	Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo da agenti corrosivi. Evitare il contatto del prodotto con materiali appuntiti o abrasivi. Non conservare il prodotto a temperature al di fuori del relativo intervallo di esercizio. Per prolungare la durata del prodotto, si raccomanda di evitare l'esposizione ai raggi UV.

Proseguire nella pagina successiva per visualizzare le specifiche tecniche.

Descrizione prodotto	MOBILE ELETTRIC SERVICE	Revisione
spina 13 poli 12V	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 18/09/2026

Specifiche Tecniche				
Norme Tecniche			ISO 11446 / ADR	
Protezione IP			IP 54	
Tipo di contatto			Contatti torniti a vite	
Terminali	No.	Segnale	Colore	Sezione trasversale
	1	Svolta a sinistra	Giallo	1,5 mmq
	2	Retronebbia	Blu	1,5 mmq
	3	Massa (-) per i pin 1 - 8	Bianco	2,5 mmq
	4	Svolta a destra	Verde	1,5 mmq
	5	Luci posteriori, luci di ingombro/luci di delimitazione e luce targa lato destro	Marrone	1,5 mmq
	6	Luci di stop	Rosso	1,5 mmq
	7	Luci posteriori, luci di ingombro/luci di delimitazione e luce targa lato sinistro	Nero	1,5 mmq
	8	Luci di retromarcia: controllo della corrente per bloccare i freni a inerzia durante la retromarcia	Rosa	1,5 mmq
	9	12V permanenti	Arancione	2,5 mmq
	10	12V sotto quadro	Grigio	2,5 mmq
	11	Massa (-) per il pin 10	Nero/Bianco	2,5 mmq
	12	Riservato per assegnazione futura	Grigio chiaro	1,5 mmq
	13	Massa (-) per il pin 9	Rosso/Bianco	2,5 mmq